

Násobné řemeny



český
 zahraniční

POLYURETHANOVÉ ŘEMENY S ÚHLEM BOKŮ 60°

3M

ČESKÉ ŘEMENY
Rozměr v Lw (mm)

2-3M 290

ZAHRAŇIČNÍ ŘEMENY
Rozměr v Lw (mm)

Rozměrovou řadu nabízených délek najdete ve skupině jednoduchých klínových řemenů.

Příklad objednávky:

3-3M 580 5 ks (3-násobný 3M 580)

Dodací podmínky: tuzemské řemeny bez omezení (pouze uvedené rozměry), zahraniční řemeny na poptávku.

5M

ČESKÉ ŘEMENY
Rozměr v Lw (mm)

2-5M 300

5-5M 560

2-5M 630

3-5M 630

5-5M 630

12-5M 630

2-5M 690

2-5M 800

ZAHRAŇIČNÍ ŘEMENY
Rozměr v La (mm)

Rozměrovou řadu nabízených délek najdete ve skupině jednoduchých klínových řemenů.

Příklad objednávky:

6-5M 500 3 ks (6-násobný 5M 500)

Dodací podmínky: tuzemské řemeny bez omezení (pouze uvedené rozměry), zahraniční řemeny na poptávku.

7M

ČESKÉ ŘEMENY
Rozměr v Lw (mm)

ZAHRAŇIČNÍ ŘEMENY
Rozměr v La (mm)

Rozměrovou řadu nabízených délek najdete ve skupině jednoduchých klínových řemenů.

Příklad objednávky:

4-7M 630 1 ks (4 násobný 7M 630)

Dodací podmínky: na poptávku

11M

ČESKÉ ŘEMENY
Rozměr v Lw (mm)

ZAHRAŇIČNÍ ŘEMENY
Rozměr v La (mm)

Rozměrovou řadu nabízených délek najdete ve skupině jednoduchých klínových řemenů.

Příklad objednávky:

10 - 11M 1060 1 ks (10ti-násobný 11M 1060)

Dodací podmínky: na poptávku

ŘEMENY S PRŮŘEZEM DLE US STANDARDU RMA / MPTA A ISO 5290 (ŘEZANÉ)

9JX (3VX)

OZNAČENÍ ŘEMENE (v La)

Dle ISO 5290 metrické (mm)	Dle USA standardu RMA/MPTA	
	metrické (mm)	palcové (inch)
9JX 1270		3VX 500
9JX 1346		3VX 530
9JX 1422		3VX 560
9JX 1524		3VX 600
9JX 1600		3VX 630
9JX 1702		3VX 670
9JX 1803		3VX 710
9JX 1905		3VX 750
9JX 2032		3VX 800
9JX 2159		3VX 850
9JX 2286		3VX 900
9JX 2413		3VX 950
9JX 2540		3VX 1000
9JX 2692		3VX 1060
9JX 2845		3VX 1120
9JX 2997		3VX 1180
9JX 3175		3VX 1250
9JX 3353		3VX 1320
9JX 3556		3VX 1400

Příklad objednávky:

3-3VX 500 3 ks nebo 3-9JX 1270 3 ks

Dodací podmínky: termín dodání a minimální odběr na poptávku.

Poznámka: před označením řemene nezapomeňte uvést požadovaný počet klínů.

Hmotnost: 0,117 kg/m/klín

15JX (5VX)

OZNAČENÍ ŘEMENE (v La)

Dle ISO 5290 metrické (mm)	Dle USA standardu RMA/MPTA	
	metrické (mm)	palcové (inch)
15JX 1270		5VX 500
15JX 1346		5VX 530
15JX 1422		5VX 560
15JX 1524		5VX 600
15JX 1600		5VX 630
15JX 1702		5VX 670
15JX 1803		5VX 710
15JX 1905		5VX 750
15JX 2032		5VX 800
15JX 2159		5VX 850
15JX 2286		5VX 900
15JX 2413		5VX 950
15JX 2540		5VX 1000
15JX 2692		5VX 1060
15JX 2845		5VX 1120
15JX 2997		5VX 1180
15JX 3175		5VX 1250
15JX 3353		5VX 1320
15JX 3556		5VX 1400

Příklad objednávky:

4-5VX 500 3 ks nebo 4-15JX 1270 3 ks

Dodací podmínky: termín dodání a minimální odběr na poptávku.

Poznámka: před označením řemene nezapomeňte uvést požadovaný počet klínů.

Hmotnost: 0,241 kg/m/klín