

BKR VZ

2cestný kulový kohout, blokové provedení



Divišova 1520 tel: 465 612 090
Žamberk 564 01 www.loziska.com

Vlastnosti

Připojka 1 + 2	Vnitřní závit válcový BSP
Tvar těsnění 1	Pro čepy k zašroubování s tvary A, B a popř. tvarem E.
Přepínací dráha	0°; 90°
Teplota min.	-10 °C
Teplota max.	80 °C
Materiál	Těleso, koule a hřídel z oceli Těsnění koule z polyamidu O-Ring aus NBR
Povrchová ochrana	s galvanickým povlakem



Pokyn

Řiďte se návodem k obsluze pro kulové kohouty.

Dodržujte povolené údaje o tlaku pro spojovací prvky.

Výrobek

Označení	DN* (mm)	Připojovací závit	LW (mm)	Provozní tlak bar	OK	SF*
BKR 04 VZ	4,0	G 1/8" -28	5,0	PN 500	9	1,5
BKR 06 VZ	6,0	G 1/4" -19	6,0	PN 500	9	1,5
BKR 10 VZ	10,0	G 3/8" -19	10,0	PN 500	9	1,5
BKR 13 VZ	12,0	G 1/2" -14	13,0	PN 500	9	1,5
BKR 20 VZ	19,0	G 3/4" -14	20,0	PN 400	14	1,5
BKR 25 VZ	25,0	G 1" -11	24,0	PN 350	14	1,5
BKR 32 VZ	31,0	G 1.1/4" -11	24,0	PN 350	17	1,5
BKR 40 VZ	38,0	G 1.1/2" -11	24,0	PN 350	17	1,5

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – LW = Lichtweite – PN = Jmenovitý tlak PB = Max. provozní tlak – SW = OK = Otvor klíče – SF = Bezpečnostní faktor

Varianty produktu

BKR	2cestný kulový kohout, blokové provedení, hněděno
BKR VA	2cestný kulový kohout, blokové provedení, Těsnění koule z POM