



32

38

25 x 4500	4561	
25 x 4550	4611	
25 x 4620	4681	
25 x 4700	4761	
25 x 4750	4811	
25 x 4800	4861	
25 x 4850	4911	
25 x 4870	4931	
25 x 4900	4961	
25 x 5000	5061	
25 x 5150	5211	
25 x 5200	5261	
25 x 5300	5361	
25 x 5400	5461	
25 x 5450	5511	
25 x 5500	5561	
25 x 5600	5661	
25 x 5800	5861	
25 x 6000	6061	
25 x 6150	6211	
25 x 6300	6361	
25 x 6500	6561	
25 x 6700	6761	
25 x 6900	6961	
25 x 7000	7061	
25 x 7100	7161	
25 x 7300	7361	
25 x 7500	7561	
25 x 7750	7811	
25 x 8000	8061	
25 x 8250	8311	
25 x 8500	8561	
25 x 8750	8811	
25 x 9000	9061	
25 x 9250	9311	
25 x 9500	9561	
25 x 9750	9811	
25 x 10000	10061	
25 x 10300	10361	
25 x 10600	10661	
25 x 10900	10961	
25 x 11200	11261	
25 x 11500	11561	
25 x 11800	11861	
25 x 12200	12261	
25 x 12500	12561	
25 x 12800	12861	
25 x 13200	13261	
25 x 13600	13661	
25 x 14000	14061	
25 x 14500	14561	
25 x 15000	15061	

Příklad objednávky:

25 x 5000Li 6 ks

Záměna profilu: není možná záměna.

Dodací podmínky: tuzemské řemeny do

délky 10 000 mm bez omezení. Ostatní

řemeny a zde neuvedené na požádání.

Hmotnost: 0,40 kg/m

8V (25x23mm)

Označení řemene RMA/MPTA La (")	Metrické označení La (mm)	
8V 1000	25 N 2540	
8V 1060	25 N 2692	
8V 1120	25 N 2845	
8V 1180	25 N 2997	
8V 1250	25 N 3175	
8V 1320	25 N 3353	
8V 1400	25 N 3556	

8V 1500	25 N 3810	
8V 1600	25 N 4064	
8V 1700	25 N 4318	
8V 1800	25 N 4572	
8V 1900	25 N 4826	
8V 2000	25 N 5080	
8V 2120	25 N 5385	
8V 2240	25 N 5690	
8V 2360	25 N 5994	
8V 2500	25 N 6350	
8V 2650	25 N 6731	
8V 2800	25 N 7112	
8V 3000	25 N 7620	
8V 3150	25 N 8001	
8V 3350	25 N 8509	
8V 3550	25 N 9017	
8V 3750	25 N 9525	
8V 4000	25 N 10160	
8V 4250	25 N 10795	
8V 4500	25 N 11430	
8V 4750	25 N 12065	
8V 5000	25 N 12700	

Příklad objednávky:

8V 1500 3 ks

Dodací podmínky: bez omezení. Zde neuve-

dené délky na požádání.

Poznámka: řemeny jsou pouze zahraniční

výroby.

Hmotnost: 0,575 kg/m

D/32 (32x20mm)

Označení řemene DIN 2215 Li (mm)	Délka dle ISO 4184 Lw (mm)	
D/32 x 2000	2075	
D/32 x 2240	2315	
D/32 x 2300	2375	
D/32 x 2330	2405	
D/32 x 2360	2435	
D/32 x 2430	2505	
D/32 x 2500	2575	
D/32 x 2580	2655	
D/32 x 2650	2725	
D/32 x 2720	2795	
D/32 x 2800	2875	
D/32 x 2850	2925	
D/32 x 2900	2975	
D/32 x 3000	3075	
D/32 x 3048	3123	
D/32 x 3070	3145	
D/32 x 3150	3225	
D/32 x 3200	3275	
D/32 x 3250	3325	
D/32 x 3251	3326	
D/32 x 3350	3425	
D/32 x 3400	3475	
D/32 x 3425	3500	
D/32 x 3450	3525	
D/32 x 3454	3529	
D/32 x 3500	3575	
D/32 x 3550	3625	
D/32 x 3600	3675	
D/32 x 3650	3725	
D/32 x 3658	3733	
D/32 x 3700	3775	
D/32 x 3750	3825	
D/32 x 3870	3945	
D/32 x 3925	4000	
D/32 x 4000	4075	
D/32 x 4100	4175	
D/32 x 4115	4190	

D/32 x 4120	4195	
D/32 x 4250	4325	
D/32 x 4370	4445	
D/32 x 4394	4469	
D/32 x 4500	4575	
D/32 x 4572	4647	
D/32 x 4620	4695	
D/32 x 4750	4825	
D/32 x 4800	4875	
D/32 x 4850	4925	
D/32 x 4870	4945	
D/32 x 4953	5028	
D/32 x 5000	5075	
D/32 x 5100	5175	
D/32 x 5150	5225	
D/32 x 5200	5275	
D/32 x 5300	5375	
D/32 x 5334	5409	
D/32 x 5400	5475	
D/32 x 5450	5525	
D/32 x 5500	5575	
D/32 x 5600	5675	
D/32 x 5700	5775	
D/32 x 5715	5790	
D/32 x 5800	5875	
D/32 x 6000	6075	
D/32 x 6096	6171	
D/32 x 6100	6175	
D/32 x 6150	6225	
D/32 x 6300	6375	
D/32 x 6500	6575	
D/32 x 6700	6775	
D/32 x 6800	6875	
D/32 x 6858	6933	
D/32 x 6900	6975	
D/32 x 7100	7175	
D/32 x 7300	7375	
D/32 x 7500	7575	
D/32 x 7620	7695	
D/32 x 7750	7825	
D/32 x 8000	8075	
D/32 x 8250	8325	
D/32 x 8382	8457	
D/32 x 8500	8575	
D/32 x 8750	8825	
D/32 x 9000	9075	
D/32 x 9250	9325	
D/32 x 9500	9575	
D/32 x 9750	9825	
D/32 x 10000	10075	
D/32 x 10300	10375	
D/32 x 10600	10675	
D/32 x 10900	10975	
D/32 x 11200	11275	
D/32 x 11500	11575	
D/32 x 11800	11875	
D/32 x 12200	12275	
D/32 x 12500	12575	
D/32 x 12800	12875	
D/32 x 13200	13275	
D/32 x 13600	13675	
D/32 x 14000	14075	
D/32 x 14500	14575	
D/32 x 15000	15075	

Příklad objednávky:

D/32 x 5000Li 5 ks

Záměna profilu:

není možná záměna.

Dodací podmínky:

tuzemské řemeny do délky 10 000 mm bez

omezení. Ostatní řemeny a zde neuvedené

na požádání.

Hmotnost:

0,69 kg/m

38 (38x25mm)

Označení řemene DIN 2215 Li (mm)	Délka dle ISO 4184 Lw (mm)	
38 x 2240	2322	
38 x 2300	2382	
38 x 2360	2442	
38 x 2430	2512	
38 x 2500	2582	
38 x 2580	2662	
38 x 2650	2732	
38 x 2720	2802	
38 x 2800	2882	
38 x 2900	2982	
38 x 3000	3082	
38 x 3070	3152	
38 x 3150	3232	
38 x 3250	3332	
38 x 3275	3357	
38 x 3350	3432	
38 x 3450	3532	
38 x 3550	3632	
38 x 3650	3732	
38 x 3750	3832	
38 x 3870	3952	
38 x 4000	4082	
38 x 4120	4202	
38 x 4250	4332	
38 x 4370	4452	
38 x 4500	4582	
38 x 4620	4702	
38 x 4750	4832	
38 x 4870	4952	
38 x 5000	5082	
38 x 5150	5232	
38 x 5300	5382	
38 x 5450	5532	
38 x 5600	5682	
38 x 5800	5882	
38 x 6000	6082	
38 x 6150	6232	
38 x 6300	6382	
38 x 6500	6582	
38 x 6700	6782	
38 x 6900	6982	
38 x 7100	7182	
38 x 7300	7382	
38 x 7500	7582	
38 x 7750	7832	
38 x 8000	8082	
38 x 8250	8332	
38 x 8500	8582	
38 x 8750	8832	
38 x 9000	9082	
38 x 9250	9332	
38 x 9500	9582	
38 x 9750	9832	
38 x 10000	10082	
38 x 10300	10382	
38 x 10600	10682	
38 x 10900	10982	
38 x 11000	11082	
38 x 11200	11282	
38 x 11500	11582	
38 x 11800	11882	
38 x 12200	12282	
38 x 12500	12582	
38 x 12800	12882	
38 x 13200	13282	
38 x 13600	13682	
38 x 14000	14082	

38 x 14500	14582	
38 x 15000	15082	
Příklad objednávky: 38 x 2240Li 8 ks		
Záměna profilu: v akutních případech je možno zaměnit profilem "E/40".		
Dodací podmínky: standardně užívané délky bez omezení. Ostatní a zde neuvedené na poptávku.		
Poznámka: řemeny je možno dodat pouze tuzemské výroby.		
Hmotnost: 0,98 kg/m		

E/40 (40x25mm)

Označení řemene DIN 2215 Li (mm)	Délka dle ISO 4184 Lw (mm)	
E/40 x 2240	2322	
E/40 x 2300	2382	
E/40 x 2360	2442	
E/40 x 2430	2512	
E/40 x 2500	2582	
E/40 x 2580	2662	
E/40 x 2650	2732	
E/40 x 2720	2802	
E/40 x 2800	2882	
E/40 x 2900	2982	
E/40 x 3000	3082	
E/40 x 3070	3152	
E/40 x 3150	3232	
E/40 x 3200	3282	
E/40 x 3250	3332	
E/40 x 3350	3432	
E/40 x 3450	3532	
E/40 x 3550	3632	
E/40 x 3650	3732	
E/40 x 3750	3832	
E/40 x 3870	3952	
E/40 x 4000	4082	
E/40 x 4120	4202	
E/40 x 4250	4332	
E/40 x 4370	4452	
E/40 x 4500	4582	
E/40 x 4620	4702	
E/40 x 4750	4832	
E/40 x 4870	4952	
E/40 x 5000	5082	
E/40 x 5150	5232	
E/40 x 5300	5382	
E/40 x 5450	5532	
E/40 x 5600	5682	
E/40 x 5800	5882	
E/40 x 6000	6082	
E/40 x 6150	6232	
E/40 x 6300	6382	
E/40 x 6500	6582	
E/40 x 6700	6782	
E/40 x 6900	6982	
E/40 x 7100	7182	
E/40 x 7300	7382	
E/40 x 7500	7582	
E/40 x 7750	7832	
E/40 x 8000	8082	
E/40 x 8250	8332	
E/40 x 8500	8582	
E/40 x 8750	8832	
E/40 x 9000	9082	
E/40 x 9250	9332	
E/40 x 9500	9582	
E/40 x 9750	9832	
E/40 x 10000	10082	
E/40 x 10300	10382	

E/40 x 10600	10682	
E/40 x 10900	10982	
E/40 x 11200	11282	
E/40 x 11500	11582	
E/40 x 11800	11882	
E/40 x 12200	12282	
E/40 x 12500	12582	
E/40 x 12800	12882	
E/40 x 13200	13282	
E/40 x 13600	13682	
E/40 x 14000	14082	
E/40 x 14500	14582	
E/40 x 15000	15082	

Příklad objednávky: E/40 x 2240Li zahraniční 3 ks		
Záměna profilu: v akutních případech je možno zaměnit profilem "38".		
Dodací podmínky: standardně užívané délky bez omezení. Ostatní a zde neuvedené na poptávku.		
Hmotnost: 1,04 kg/m		

50 (50x30mm)

Označení řemene DIN 2215 Li (mm)	Délka dle ISO 4184 Lw (mm)	
50 x 2240	2366	
50 x 2300	2426	
50 x 2360	2486	
50 x 2430	2556	
50 x 2500	2626	
50 x 2580	2706	
50 x 2650	2776	
50 x 2720	2846	
50 x 2800	2926	
50 x 2900	3026	
50 x 3000	3126	
50 x 3070	3196	
50 x 3150	3276	
50 x 3250	3376	
50 x 3350	3476	
50 x 3450	3576	
50 x 3550	3676	
50 x 3650	3776	
50 x 3750	3876	
50 x 3870	3996	
50 x 3950	4076	
50 x 4000	4126	
50 x 4120	4246	
50 x 4250	4376	
50 x 4370	4496	
50 x 4500	4626	
50 x 4620	4746	
50 x 4750	4876	
50 x 4870	4996	
50 x 5000	5126	
50 x 5150	5276	
50 x 5300	5426	
50 x 5450	5576	
50 x 5600	5726	
50 x 5800	5926	
50 x 6000	6126	
50 x 6150	6276	
50 x 6300	6426	
50 x 6500	6626	
50 x 6700	6826	
50 x 6900	7026	
50 x 7100	7226	
50 x 7300	7426	
50 x 7500	7626	

50 x 7750	7876	
50 x 8000	8126	
50 x 8250	8376	
50 x 8500	8626	
50 x 8750	8876	
50 x 9000	9126	
50 x 9250	9376	
50 x 9500	9626	
50 x 9750	9876	
50 x 10000	10126	
50 x 10300	10426	
50 x 10600	10726	
50 x 10900	11026	
50 x 11200	11326	
50 x 11500	11626	
50 x 11800	11926	
50 x 12200	12326	
50 x 12500	12626	
50 x 12800	12926	
50 x 13200	13326	
50 x 13600	13726	
50 x 14000	14126	
50 x 14500	14626	
50 x 15000	15126	

Příklad objednávky: 50 x 30 x 2240Li 9 ks (při objednávce uvádějte i výšku řemene = 30 mm, z důvodu možné záměny za profil 50 x 22 = variátorový agro řemen).		
Dodací podmínky: min. odběr 9 ks (dodací doba na dotaz), zde neuvedené délky na poptávku.		
Hmotnost: 1,43 kg/m		

Řemeny Rubena

Mitas a.s., vyrábí řemeny pod označením  **Rubena**

Konstrukce klínových řemenů

- a) tělo: polychloroprenový kaučuk
b) kostra: - viskozová vlákna v jádře (žluté označení)
- PES vlákna v jádře (bílé označení)

Provedení PES (polyesterový kord)

- Úzký profil: všechny délky řemenů

- Klasický profil:

Z/10	600 - 3000
A/13	600 - 3000 (3001 - 5600 na objednávku)
B/17	775 - 3000 (3001 - 5600 na objednávku)
20	1060 - 3000
C/22	1060 - 3000 (3001 - 9000 na objednávku)
25	1060 - 3000

Výroba provedení Tornádo (později Cable) u profilů C/22, D/32 a E/40 byla zrušena. U profilu C/22 je možno objednat jako náhradu v rozmezí délek 3001 - 9000 provedení PES.