

3 BKR L

3cestný kulový kohout, blokové provedení



Divišova 1520 tel: 465 612 090
Žamberk 564 01 www.loziska.com

Vlastnosti

Připojka 1 - 3	Vnitřní závit válcový BSP
Tvar těsnění 1 - 3	pro čepy k zašroubování s tvary A, B a popř. tvarem E.
Otvor	Tvar L
Přepínací dráha	0°; 90°
Teplota min.	-10 °C
Teplota max.	80 °C
Materiál	Těleso, koule a hřídel z oceli Těsnění koule z POM O-Ring aus NBR
Povrchová ochrana	s galvanickým povlakem



Pokyn

Řiďte se návodem k obsluze pro kulové kohouty.

Dodržujte povolené údaje o tlaku pro spojovací prvky.

Výrobek

Označení	DN* (mm)	Připojovací závit	LW (mm)	Provozní tlak bar	OK	SF*
3 BKR 04 L VZ	4,0	G 1/8" -28	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKR 06 L VZ	6,0	G 1/4" -19	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKR 10 L VZ	10,0	G 3/8" -19	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKR 13 L VZ	12,0	G 1/2" -14	11,5	PN 400	14	1,5
3 BKR 20 L VZ	19,0	G 3/4" -14	18,0	PN 400	17	1,5
3 BKR 25 L VZ	25,0	G 1" -11	22,0	PN 350	17	1,5
3 BKR 32 L VZ	31,0	G 1.1/4" -11	22,0	PN 350	17	1,5
3 BKR 40 L VZ	38,0	G 1.1/2" -11	22,0	PN 63	22	1,5

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – LW = Lichtweite – PN = Jmenovitý tlak PB = Max. provozní tlak – SW = OK = Otvor klíče – SF = Bezpečnostní faktor

Náhradní díly

BK ANSCHLAG	Dorazová podložka pro kulový kohout
BK GEKR GRIFF SW	Držadlo (ohnuté) pro kulový kohout