

- **Utahovací moment** pro W1 :
5,0 Nm

- **Materiál :**
ASFA S 12 W1 - obj. kód*W1
pásek a klec pozinkovaná
ocel (ekvivalent DIN 1.0935)

- **ASFS S 12 W4** - obj. kód*W4
pásek a klec korozivzdorná
ocel (ekv. DIN 1.4301), šroub (AISI-304)

- **Popis :**
Spona je robustnější variantou spony ASFA L9, liší se šířkou a tloušťkou páska. Použití této spony je vhodné v profesionálních aplikacích, kde je požadavek na větší obepnutí a silnější stažení spony .

- **Poznámka :**
Hlava šroubu 7 mm, tlak a utahovací moment uvedený v tabulce platí pro W4.



objednávací kód					
	mm	mm	bar	N/m	mm
016/027-ASFA12-*	16-27	12	36	6,5	0,8
020/032-ASFA12-*	20-32	12	36	6,5	0,8
025/040-ASFA12-*	25-40	12	34	6,5	0,8
030/045-ASFA12-*	30-45	12	32	7,5	0,8
032/050-ASFA12-*	32-50	12	32	7,5	0,8
040/040-ASFA12-*	40-60	12	28	7,5	0,8
050/070-ASFA12-*	50-70	12	28	7,5	0,8
060/080-ASFA12-*	60-80	12	26	7,5	0,8
070/090-ASFA12-*	70-90	12	24	7,5	0,8
080/100-ASFA12-*	80-100	12	24	7,5	0,8
090/110-ASFA12-*	90-110	12	20	7,5	0,8
100/120-ASFA12-*	100-120	12	19	7,5	0,8
110/130-ASFA12-*	110-130	12	17	7,5	0,8
120/140-ASFA12-*	120-140	12	15	7,5	0,8
130/150-ASFA12-*	130-150	12	13	7,5	0,8
140/160-ASFA12-*	140-160	12	11	7,5	0,8
150/170-ASFA12-*	150-170	12	10	7,5	0,8
160/180-ASFA12-*	160-180	12	9	7,5	0,8
170/190-ASFA12-*	170-190	12	8	7,5	0,8
180/200-ASFA12-*	180-200	12	7	7,5	0,8
190/210-ASFA12-*	190-210	12	6	7,5	0,8
210/230-ASFA12-*	210-230	12	6	7,5	0,8
220/240-ASFA12-*	220-240	12	5	7,5	0,8

MT-9-W4

Spona šneková



- **Materiál :**
Nerezová ocel AISI 304

- **Popis :**
Hadicové šnekové šroubovací spony jsou určeny pro rychlé a jednoduché upínání tlakových hadic pro venkovní použití, kde je výhodnější použít šnekovou nerezovou sponu s větší upínací silou a delší životností zejména při opakovaní utahování a povolování místa spoje. Spony zaručují dostatečný přítlak po celém obvodu hadice. Obecně nejsou vhodné pro tlako-sací hadice z ocelovou spirálou - zde doporučujeme spony GBS, nebo objímky Kombiloc a Herkules. Spona je univerzálně použitelná v domácnosti i v průmyslovém prostředí. Hlava šroubu - šestihran 7 mm.

objednávací kód					
	mm	mm	bar	N/m	mm
008/012-MT9-W4	8 - 12	9	42	4	0,70
010/016-MT9-W4	10 - 16	9	42	4,5	0,70
012/020-MT9-W4	12 - 20	9	40	5,5	0,70
016/025-MT9-W4	16 - 25	9	36	6	0,70
020/032-MT9-W4	20 - 32	9	36	6,5	0,70
025/040-MT9-W4	25 - 40	9	34	6,5	0,70
032/050-MT9-W4	32 - 50	9	32	7,5	0,70
040/060-MT9-W4	40 - 60	9	32	7,5	0,70
050/070-MT9-W4	50 - 70	9	28	7,5	0,70
060/080-MT9-W4	60 - 80	9	28	7,5	0,70
070/090-MT9-W4	70 - 90	9	26	7,5	0,70
080/100-MT9-W4	80 - 100	9	24	7,5	0,70
090/110-MT9-W4	90 - 110	9	24	7,5	0,70
100/120-MT9-W4	100 - 120	9	20	7,5	0,70
110/130-MT9-W4	110 - 130	9	19	7,5	0,70
120/140-MT9-W4	120 - 140	9	17	7,5	0,70
130/150-MT9-W4	130 - 150	9	15	7,5	0,70
140/160-MT9-W4	140 - 160	9	13	7,5	0,70
150/170-MT9-W4	150 - 170	9	11	7,5	0,70
160/180-MT9-W4	160 - 180	9	10	7,5	0,70
170/190-MT9-W4	170 - 190	9	9	7,5	0,70
180/200-MT9-W4	180 - 200	9	8	7,5	0,70
190/210-MT9-W4	190 - 210	9	7	7,5	0,70
200/220-MT9-W4	200 - 220	9	6	7,5	0,70
210/230-MT9-W4	210 - 230	9	5	7,5	0,70

FLEXACLIP

Spona šneková s můstkem

- **Materiál :**
W4 - pásek, klec a šroub
korozivzdorná ocel (ekv. ČSN 17 240)

- **Popis :**
Hadicová šneková šroubovací spona s můstkem je určena pro rychlé a jednoduché upínání odsávacích hadic, zejména velkých průměrů. Spony Clip 9 zaručují dostatečný přítlak po celém obvodu hadice i při vystouplé spirále. Spona je univerzálně použitelná při montáži odsávacích hadic..

- **Poznámka :**
Šroub 7 mm. Dodací lhůta na spony FLEXACLIP 10 dní.



objednávací kód					
	mm	mm	bar	N/m	mm
Viz internet	100 - 120	9	1	3	0,6
Viz internet	110 - 130	9	1	3	0,6
Viz internet	120 - 140	9	1	3	0,6
Viz internet	130 - 150	9	1	3	0,6
Viz internet	140 - 160	9	1	3	0,6
Viz internet	150 - 170	9	1	3	0,6
Viz internet	160 - 180	9	1	3	0,6
Viz internet	170 - 190	9	1	3	0,6

Další rozměry a rozsahy:

180 - 200; 210 - 230; 220 - 240; 250 - 270; 270 - 290 300 - 320; 310 - 330; 320 - 340; 350 - 370; 370 - 390