


 český zahraniční

17

5V 1400	SPB 3550	
5V 1500	SPB 3800	
5V 1600	SPB 4050	
5V 1700	SPB 4310	
5V 1800	SPB 4565	
5V 1900	SPB 4820	
5V 2000	SPB 5070	
5V 2120	SPB 5375	
5V 2240	SPB 5680	
5V 2360	SPB 5985	
5V 2500	SPB 6340	
5V 2650	SPB 6720	
5V 2800	SPB 7100	
5V 3000	SPB 7610	
5V 3150	SPB 7990	
5V 3350	SPB 8500	
5V 3550	SPB 9010	

Příklad objednávky:
5V 500 5 ks
Záměna profilu: lze zaměnit profilem SPB, XPB, 5VX (při záměně porovnávejte palcovou délku nebo délku Lw).
Dodací podmínky: bez omezení. Zde neuvedené délky na poptávku.
Poznámka: profil 5V (USA standard RMA/MPTA) je obdobou profilu SPB (dle ISO 4184). Profil 5V má oproti SPB uložení tažných vláken v jiné výšce (La-Lw=11mm).
Řemeny jsou pouze zahraniční výroby.
Hmotnost: 0,195 kg/m

B/17 (17x11mm)		
Označení řemene DIN 2215 Li (mm)	Délka dle ISO 4184 Lp (mm)	
B/17 x 570	613	
B/17 x 600	643	
B/17 x 615	658	
B/17 x 630	673	
B/17 x 650	693	
B/17 x 670	713	
B/17 x 675	718	
B/17 x 686	729	
B/17 x 710	753	
B/17 x 725	768	
B/17 x 750	793	
B/17 x 765	808	
B/17 x 775	818	
B/17 x 790	833	
B/17 x 800	843	
B/17 x 815	858	
B/17 x 825	868	
B/17 x 835	878	
B/17 x 836	879	
B/17 x 840	883	
B/17 x 850	893	
B/17 x 875	918	
B/17 x 889	932	
B/17 x 890	933	
B/17 x 900	943	
B/17 x 915	958	
B/17 x 925	968	
B/17 x 935	978	
B/17 x 940	983	
B/17 x 950	993	
B/17 x 960	1003	
B/17 x 965	1008	
B/17 x 970	1013	
B/17 x 975	1018	
B/17 x 1000	1043	
B/17 x 1010	1053	
B/17 x 1016	1059	
B/17 x 1020	1063	
B/17 x 1025	1068	
B/17 x 1030	1073	
B/17 x 1035	1078	
B/17 x 1040	1083	
B/17 x 1050	1093	
B/17 x 1060	1103	
B/17 x 1070	1113	
B/17 x 1075	1118	
B/17 x 1080	1123	
B/17 x 1085	1128	
B/17 x 1090	1133	
B/17 x 1100	1143	
B/17 x 1105	1148	
B/17 x 1115	1158	
B/17 x 1120	1163	
B/17 x 1130	1173	
B/17 x 1140	1183	
B/17 x 1150	1193	
B/17 x 1163	1206	
B/17 x 1170	1213	
B/17 x 1175	1218	
B/17 x 1180	1223	
B/17 x 1185	1228	
B/17 x 1200	1243	
B/17 x 1210	1253	
B/17 x 1215	1258	
B/17 x 1220	1263	
B/17 x 1225	1268	

B/17 x 1230	1273	
B/17 x 1245	1288	
B/17 x 1250	1293	
B/17 x 1270	1313	
B/17 x 1275	1318	
B/17 x 1280	1323	
B/17 x 1285	1328	
B/17 x 1295	1338	
B/17 x 1300	1343	
B/17 x 1320	1363	
B/17 x 1330	1373	
B/17 x 1335	1378	
B/17 x 1345	1388	
B/17 x 1350	1393	
B/17 x 1360	1403	
B/17 x 1365	1408	
B/17 x 1370	1413	
B/17 x 1372	1415	
B/17 x 1380	1423	
B/17 x 1400	1443	
B/17 x 1420	1463	
B/17 x 1422	1465	
B/17 x 1430	1473	
B/17 x 1435	1478	
B/17 x 1445	1488	
B/17 x 1450	1493	
B/17 x 1470	1513	
B/17 x 1473	1516	
B/17 x 1475	1518	
B/17 x 1500	1543	
B/17 x 1510	1553	
B/17 x 1525	1568	
B/17 x 1535	1578	
B/17 x 1550	1593	
B/17 x 1560	1603	
B/17 x 1575	1618	
B/17 x 1585	1628	
B/17 x 1600	1643	
B/17 x 1620	1663	
B/17 x 1625	1668	
B/17 x 1640	1683	
B/17 x 1650	1693	
B/17 x 1675	1718	
B/17 x 1676	1719	
B/17 x 1685	1728	
B/17 x 1700	1743	
B/17 x 1725	1768	
B/17 x 1750	1793	
B/17 x 1761	1804	
B/17 x 1765	1808	
B/17 x 1775	1818	
B/17 x 1800	1843	
B/17 x 1825	1868	
B/17 x 1829	1872	
B/17 x 1850	1893	
B/17 x 1875	1918	
B/17 x 1880	1923	
B/17 x 1900	1943	
B/17 x 1920	1963	
B/17 x 1925	1968	
B/17 x 1930	1973	
B/17 x 1950	1993	
B/17 x 1960	2003	
B/17 x 1975	2018	
B/17 x 1981	2024	
B/17 x 2000	2043	
B/17 x 2020	2063	
B/17 x 2030	2073	
B/17 x 2032	2075	
B/17 x 2050	2093	
B/17 x 2060	2103	
B/17 x 2070	2113	
B/17 x 2080	2123	

B/17 x 2083	2126	
B/17 x 2100	2143	
B/17 x 2120	2163	
B/17 x 2130	2173	
B/17 x 2134	2177	
B/17 x 2150	2193	
B/17 x 2160	2203	
B/17 x 2180	2223	
B/17 x 2190	2233	
B/17 x 2200	2243	
B/17 x 2210	2253	
B/17 x 2240	2283	
B/17 x 2250	2293	
B/17 x 2260	2303	
B/17 x 2261	2304	
B/17 x 2285	2328	
B/17 x 2286	2329	
B/17 x 2300	2343	
B/17 x 2302	2345	
B/17 x 2310	2353	
B/17 x 2335	2378	
B/17 x 2337	2380	
B/17 x 2360	2403	
B/17 x 2385	2428	
B/17 x 2388	2431	
B/17 x 2400	2443	
B/17 x 2413	2456	
B/17 x 2430	2473	
B/17 x 2438	2481	
B/17 x 2450	2493	
B/17 x 2465	2508	
B/17 x 2500	2543	
B/17 x 2515	2558	
B/17 x 2540	2583	
B/17 x 2550	2593	
B/17 x 2565	2608	
B/17 x 2580	2623	
B/17 x 2600	2643	
B/17 x 2615	2658	
B/17 x 2616	2659	
B/17 x 2625	2668	
B/17 x 2650	2693	
B/17 x 2667	2710	
B/17 x 2700	2743	
B/17 x 2718	2761	
B/17 x 2720	2763	
B/17 x 2750	2793	
B/17 x 2800	2843	
B/17 x 2845	2888	
B/17 x 2850	2893	
B/17 x 2900	2943	
B/17 x 2921	2964	
B/17 x 2950	2993	
B/17 x 3000	3043	
B/17 x 3048	3091	
B/17 x 3050	3093	
B/17 x 3070	3113	
B/17 x 3099	3142	
B/17 x 3100	3143	
B/17 x 3150	3193	
B/17 x 3200	3243	
B/17 x 3250	3293	
B/17 x 3300	3343	
B/17 x 3302	3345	
B/17 x 3350	3393	
B/17 x 3400	3443	
B/17 x 3404	3447	
B/17 x 3450	3493	
B/17 x 3500	3543	
B/17 x 3505	3548	
B/17 x 3550	3593	
B/17 x 3600	3643	
B/17 x 3650	3693	

5VX (15,9x13mm)		
Označení řemene RMA/MPTA La (inch)	Zaměnitelný profil XPB dle ISO4184 Lw (mm)	
5VX 500	XPB 1260	
5VX 530	XPB 1340	
5VX 560	XPB 1410	
5VX 600	XPB 1510	
5VX 630	XPB 1590	
5VX 670	XPB 1690	
5VX 710	XPB 1800	
5VX 750	XPB 1900	
5VX 800	XPB 2020	
5VX 850	XPB 2150	
5VX 900	XPB 2280	
5VX 950	XPB 2410	
5VX 1000	XPB 2530	
5VX 1060	XPB 2680	
5VX 1120	XPB 2840	
5VX 1180	XPB 2990	
5VX 1250	XPB 3150	
5VX 1320	XPB 3350	
5VX 1400	XPB 3550	

Příklad objednávky:
5VX 500 5 ks
Záměna profilu: lze zaměnit profilem SPB, XPB, 5V (při záměně porovnávejte palcovou délku nebo délku Lw).
Dodací podmínky: bez omezení. Zde neuvedené délky na poptávku.
Poznámka: profil 5VX (USA standard RMA/MPTA) je obdobou profilu XPB (dle ISO 4184). Profil 5VX má oproti XPB uložení tažných vláken v jiné výšce (La-Lw=11mm).
Řemeny jsou pouze zahraniční výroby.
Hmotnost: 0,183 kg/m

B/17 x 3658	3701		
B/17 x 3700	3743		
B/17 x 3750	3793		
B/17 x 3800	3843		
B/17 x 3810	3853		
B/17 x 3850	3893		
B/17 x 3861	3904		
B/17 x 3870	3913		
B/17 x 3900	3943		
B/17 x 3912	3955		
B/17 x 3950	3993		
B/17 x 3962	4005		
B/17 x 4000	4043		
B/17 x 4050	4093		
B/17 x 4060	4103		
B/17 x 4064	4107		
B/17 x 4100	4143		
B/17 x 4115	4158		
B/17 x 4120	4163		
B/17 x 4150	4193		
B/17 x 4200	4243		
B/17 x 4250	4293		
B/17 x 4300	4343		
B/17 x 4350	4393		
B/17 x 4370	4413		
B/17 x 4394	4437		
B/17 x 4400	4443		
B/17 x 4450	4493		
B/17 x 4500	4543		
B/17 x 4572	4615		
B/17 x 4600	4643		
B/17 x 4620	4663		
B/17 x 4700	4743		
B/17 x 4750	4793		
B/17 x 4800	4843		
B/17 x 4850	4893		
B/17 x 4870	4913		
B/17 x 4900	4943		
B/17 x 4950	4993		
B/17 x 4953	4996		
B/17 x 5000	5043		
B/17 x 5100	5143		
B/17 x 5150	5193		
B/17 x 5200	5243		
B/17 x 5300	5343		
B/17 x 5334	5377		
B/17 x 5450	5493		
B/17 x 5500	5543		
B/17 x 5600	5643		
B/17 x 5700	5743		
B/17 x 5800	5843		
B/17 x 5900	5943		
B/17 x 6000	6043		
B/17 x 6096	6139		
B/17 x 6100	6143		
B/17 x 6150	6193		
B/17 x 6200	6243		
B/17 x 6300	6343		
B/17 x 6400	6443		
B/17 x 6500	6543		
B/17 x 6600	6643		
B/17 x 6700	6743		
B/17 x 6800	6843		
B/17 x 6900	6943		
B/17 x 7000	7043		
B/17 x 7100	7143		
B/17 x 7150	7193		
B/17 x 7300	7343		
B/17 x 7500	7543		
B/17 x 7750	7793		
B/17 x 8000	8043		
B/17 x 8250	8293		
B/17 x 8500	8543		

B/17 x 8650	8693		
B/17 x 8750	8793		
B/17 x 9000	9043		
B/17 x 9250	9293		
B/17 x 9500	9543		
B/17 x 9750	9793		
B/17 x 10000	10043		
B/17 x 10300	10343		
B/17 x 10600	10643		
B/17 x 10900	10943		
B/17 x 11000	11043		
B/17 x 11200	11243		
B/17 x 11500	11543		
B/17 x 11800	11843		
B/17 x 12000	12043		
B/17 x 12200	12243		
B/17 x 12500	12543		
B/17 x 12800	12843		
B/17 x 13200	13243		
B/17 x 13600	13643		
B/17 x 14000	14043		
B/17 x 14500	14543		
B/17 x 15000	15043		
B/17 x 16300	16343		

Příklad objednávky: B/17 x 3150Li 20 ks
Záměna profilu: lze zaměnit za profil BX (při záměně porovnávejte délku v Lw).
Dodací podmínky: řemene do délky 8000 mm bez omezení. Ostatní a zde neuvedené délky na poptávku.
Hmotnost: 0,19 kg/m

BX (17x11mm)			
Označení řemene DIN 2215 ISO 4184 Lw (mm)	Li (mm)		
BX 568	525		
BX 610	567		
BX 633	590		
BX 658	615		
BX 670	627		
BX 690	647		
BX 703	660		
BX 710	667		
BX 723	680		
BX 743	700		
BX 750	707		
BX 753	710		
BX 765	722		
BX 783	740		
BX 790	747		
BX 793	750		
BX 803	760		
BX 808	765		
BX 815	772		
BX 840	797		
BX 858	815		
BX 865	822		
BX 876	833		
BX 890	847		
BX 908	865		
BX 915	872		
BX 929	886		
BX 933	890		
BX 940	897		
BX 943	900		
BX 958	915		
BX 965	922		
BX 983	940		
BX 993	950		
BX 1003	960		

BX 1005	962		
BX 1033	990		
BX 1040	997		
BX 1056	1013		
BX 1058	1015		
BX 1080	1037		
BX 1090	1047		
BX 1100	1057		
BX 1103	1060		
BX 1115	1072		
BX 1130	1087		
BX 1148	1105		
BX 1160	1117		
BX 1163	1120		
BX 1180	1137		
BX 1183	1140		
BX 1190	1147		
BX 1203	1160		
BX 1213	1170		
BX 1215	1172		
BX 1220	1177		
BX 1228	1185		
BX 1240	1197		
BX 1248	1205		
BX 1250	1207		
BX 1255	1212		
BX 1288	1245		
BX 1290	1247		
BX 1315	1272		
BX 1323	1280		
BX 1340	1297		
BX 1360	1317		
BX 1363	1320		
BX 1370	1327		
BX 1375	1332		
BX 1378	1335		
BX 1390	1347		
BX 1412	1369		
BX 1433	1390		
BX 1438	1395		
BX 1440	1397		
BX 1462	1419		
BX 1490	1447		
BX 1493	1450		
BX 1513	1470		
BX 1533	1490		
BX 1540	1497		
BX 1590	1547		
BX 1615	1572		
BX 1640	1597		
BX 1650	1607		
BX 1663	1620		
BX 1665	1622		
BX 1718	1675		
BX 1740	1697		
BX 1790	1747		
BX 1801	1758		
BX 1840	1797		
BX 1897	1854		
BX 1940	1897		
BX 1990	1947		
BX 2040	1997		
BX 2123	2080		
BX 2160	2117		
BX 2240	2197		
BX 2280	2237		
BX 2400	2357		
BX 2483	2440		
BX 2490	2447		
BX 2505	2462		
BX 2540	2497		
BX 2640	2597		
BX 2656	2613		

BX 2690	2647		
BX 2790	2747		
BX 2840	2797		
BX 3040	2997		
BX 3190	3147		
BX 3390	3347		

Příklad objednávky: BX 993Lw 5 ks
Záměna profilu: lze zaměnit za profil B/17 (při záměně porovnávejte délku v Lw).
Dodací podmínky: standardně užívané délky bez omezení. Ostatní a zde neuvedené na poptávku.
Poznámka: české řemene do rozměru BX 658 včetně se vyrábí bez vnitřního ozubení
Hmotnost: 0,18 kg/m

20 (20x12,5mm)			
Označení řemene DIN 2215 Li (mm)	Délka dle ISO 4184 Lw (mm)		
20 x 800	848		
20 x 900	948		
20 x 1000	1048		
20 x 1060	1108		
20 x 1075	1123		
20 x 1090	1138		
20 x 1120	1168		
20 x 1150	1198		
20 x 1180	1228		
20 x 1200	1248		
20 x 1220	1268		
20 x 1250	1298		
20 x 1280	1328		
20 x 1320	1368		
20 x 1350	1398		
20 x 1360	1408		
20 x 1400	1448		
20 x 1450	1498		
20 x 1500	1548		
20 x 1550	1598		
20 x 1600	1648		
20 x 1650	1698		
20 x 1660	1708		
20 x 1700	1748		
20 x 1750	1798		
20 x 1800	1848		
20 x 1850	1898		
20 x 1900	1948		
20 x 1950	1998		
20 x 2000	2048		
20 x 2050	2098		
20 x 2060	2108		
20 x 2120	2168		
20 x 2180	2228		
20 x 2200	2248		
20 x 2240	2288		
20 x 2300	2348		
20 x 2360	2408		
20 x 2400	2448		
20 x 2430	2478		
20 x 2450	2498		
20 x 2500	2548		
20 x 2550	2598		
20 x 2580	2628		
20 x 2600	2648		
20 x 2650	2698		
20 x 2720	2768		
20 x 2800	2848		
20 x 2850	2898		
20 x 2900	2948		
20 x 2950	2998		
20 x 3000	3048		

20 x 3050	3098
20 x 3070	3118
20 x 3100	3148
20 x 3150	3198
20 x 3200	3248
20 x 3250	3298
20 x 3350	3398
20 x 3450	3498
20 x 3500	3548
20 x 3550	3598
20 x 3650	3698
20 x 3750	3798
20 x 3800	3848
20 x 3850	3898
20 x 3870	3918
20 x 3950	3998
20 x 4000	4048
20 x 4100	4148
20 x 4120	4168
20 x 4200	4248
20 x 4250	4298
20 x 4300	4348
20 x 4350	4398
20 x 4370	4418
20 x 4400	4448
20 x 4500	4548
20 x 4600	4648
20 x 4620	4668
20 x 4750	4798
20 x 4870	4918
20 x 4900	4948
20 x 5000	5048
20 x 5150	5198
20 x 5300	5348
20 x 5400	5448
20 x 5450	5498
20 x 5500	5548
20 x 5600	5648
20 x 5700	5748
20 x 5800	5848
20 x 6000	6048
20 x 6150	6198
20 x 6300	6348
20 x 6500	6548
20 x 6700	6748
20 x 6900	6948
20 x 7000	7048
20 x 7100	7148
20 x 7200	7248
20 x 7300	7348
20 x 7500	7548
20 x 7750	7798
20 x 8000	8048
20 x 8250	8298
20 x 8500	8548
20 x 8750	8798
20 x 9000	9048
20 x 9250	9298
20 x 9500	9548
20 x 9750	9798
20 x 10000	10048
20 x 10300	10348
20 x 10600	10648
20 x 10900	10948
20 x 11200	11248
20 x 11500	11548
20 x 11800	11848
20 x 12200	12248
20 x 12500	12548
20 x 12800	12848
20 x 13200	13248
20 x 13600	13648
20 x 14000	14048

20 x 14500	14548
20 x 15000	15048

Příklad objednávky:
20 x 1900Li 5 ks
Záměna profilu: není možná záměna.
Dodací podmínky: tuzemské řemeny do délky 10 000 mm bez omezení. Ostatní řemeny a zde neuvedené na požádání.
Hmotnost: 0,27 kg/m

X20 (20x12,5mm)

Označení řemene DIN 2215 ISO 4184 Lw (mm)	Li (mm)
X20 x 948	900
X20 x 968	920
X20 x 998	950
X20 x 1048	1000
X20 x 1068	1020
X20 x 1108	1060
X20 x 1158	1110
X20 x 1168	1120
X20 x 1198	1150
X20 x 1223	1175
X20 x 1238	1190
X20 x 1263	1215
X20 x 1298	1250
X20 x 1338	1290
X20 x 1368	1320
X20 x 1388	1340
X20 x 1448	1400
X20 x 1508	1460
X20 x 1543	1495
X20 x 1668	1620
X20 x 1738	1690

Příklad objednávky:
X20 x 1168Lw 10 ks
Záměna profilu: lze zaměnit za profil "20" (při záměně porovnávejte délku v Lw).
Poznámka: Řemeny lze dodat pouze tuzemské výroby.
Hmotnost: 0,26 kg/m

SPC (22x18mm)

Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4184 Lw (mm)	Dříve užívané značení La (mm)
SPC 2000	21 x 2030
SPC 2120	21 x 2150
SPC 2188	21 x 2218
SPC 2210	21 x 2240
SPC 2240	21 x 2270
SPC 2330	21 x 2360
SPC 2360	21 x 2390
SPC 2470	21 x 2500
SPC 2500	21 x 2530
SPC 2620	21 x 2650
SPC 2650	21 x 2680
SPC 2770	21 x 2800
SPC 2800	21 x 2830
SPC 2970	21 x 3000
SPC 3000	21 x 3030
SPC 3120	21 x 3150
SPC 3150	21 x 3180
SPC 3320	21 x 3350
SPC 3350	21 x 3380
SPC 3520	21 x 3550
SPC 3550	21 x 3580

SPC 3590	21 x 3620
SPC 3620	21 x 3650
SPC 3720	21 x 3750
SPC 3750	21 x 3780
SPC 4000	21 x 4030
SPC 4250	21 x 4280
SPC 4320	21 x 4350
SPC 4370	21 x 4400
SPC 4400	21 x 4430
SPC 4500	21 x 4530
SPC 4750	21 x 4780
SPC 5000	21 x 5030
SPC 5300	21 x 5330
SPC 5600	21 x 5630
SPC 5970	21 x 6000
SPC 6000	21 x 6030
SPC 6300	21 x 6330
SPC 6700	21 x 6730
SPC 6850	21 x 6880
SPC 7100	21 x 7130
SPC 7500	21 x 7530
SPC 8000	21 x 8030
SPC 8500	21 x 8530
SPC 9000	21 x 9030
SPC 9500	21 x 9530
SPC 10000	21 x 10030
SPC 10600	21 x 10630
SPC 11200	21 x 11230
SPC 11800	21 x 11830
SPC 12500	21 x 12530

Příklad objednávky:
SPC 3000Lw 5 ks
(nebo 21 x 3030La 5 ks)
Záměna profilu: je možno zaměnit profilem "XPC" (při záměně porovnávejte délku v Lw).
Dodací podmínky: bez omezení.
Zde neuvedené délky na požádání.
Hmotnost: 0,4 kg/m

XPC (22x18mm)

Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4184 Lw (mm)	La (mm)
XPC 2000	2030
XPC 2120	2150
XPC 2240	2270
XPC 2360	2390
XPC 2500	2530
XPC 2650	2680
XPC 2800	2830
XPC 3000	3030
XPC 3150	3180
XPC 3350	3380
XPC 3550	3580

Příklad objednávky:
XPC 2650 Lw zahraniční 4 ks
Záměna profilu: lze zaměnit profilem SPC (při záměně porovnávejte délku v Lw).
Poznámka: řemeny lze dodat pouze zahraniční výroby.
Hmotnost: 0,34 kg/m

C/22 (22x14mm)

Označení řemene DIN 2215 Li (mm)	Délka dle ISO 4184 Lw (mm)
C/22 x 1060	1118
C/22 x 1090	1148

C/22 x 1120	1178
C/22 x 1150	1208
C/22 x 1180	1238
C/22 x 1200	1258
C/22 x 1215	1273
C/22 x 1220	1278
C/22 x 1250	1308
C/22 x 1280	1338
C/22 x 1295	1353
C/22 x 1300	1358
C/22 x 1320	1378
C/22 x 1350	1408
C/22 x 1360	1418
C/22 x 1375	1433
C/22 x 1380	1438
C/22 x 1400	1458
C/22 x 1425	1483
C/22 x 1450	1508
C/22 x 1475	1533
C/22 x 1500	1558
C/22 x 1524	1582
C/22 x 1550	1608
C/22 x 1574	1632
C/22 x 1600	1658
C/22 x 1625	1683
C/22 x 1650	1708
C/22 x 1675	1733
C/22 x 1676	1734
C/22 x 1700	1758
C/22 x 1725	1783
C/22 x 1727	1785
C/22 x 1730	1788
C/22 x 1750	1808
C/22 x 1778	1836
C/22 x 1800	1858
C/22 x 1829	1887
C/22 x 1850	1908
C/22 x 1854	1912
C/22 x 1880	1938
C/22 x 1900	1958
C/22 x 1925	1983
C/22 x 1930	1988
C/22 x 1950	2008
C/22 x 1956	2014
C/22 x 1980	2038
C/22 x 1981	2039
C/22 x 2000	2058
C/22 x 2030	2088
C/22 x 2032	2090
C/22 x 2050	2108
C/22 x 2060	2118
C/22 x 2083	2141
C/22 x 2090	2148
C/22 x 2100	2158
C/22 x 2108	2166
C/22 x 2120	2178
C/22 x 2134	2192
C/22 x 2143	2201
C/22 x 2150	2208
C/22 x 2159	2217
C/22 x 2180	2238
C/22 x 2184	2242
C/22 x 2200	2258
C/22 x 2210	2268
C/22 x 2220	2278
C/22 x 2240	2298
C/22 x 2261	2319
C/22 x 2286	2344
C/22 x 2300	2358
C/22 x 2330	2388
C/22 x 2337	2395
C/22 x 2360	2418
C/22 x 2388	2446