


# Klínové řemeny děrované


metráž



## Děrované řemeny - metráž




desková spojka



kloubová spojka


Klínové děrované řemeny je možno spojovat dvěma druhy spojek. Vznikne tak nekonečný řemen pro běžné použití v délce, kterou si sami určíte.

KLÍNOVÉ ŘEMENY	PROFIL	ROZMĚRY b x h	PROVEDENÍ		SPOJKY		MINIMÁLNÍ PRŮMĚR ŘEMENICE
			STANDARD ZELENÝ POVRCH	POLYESTER ČERVENÝ POVRCH	DESKOVÁ SPOJKA	KLOUBOVÁ SPOJKA	
				Y / 6	6 x 4	●	
	8	8 x 5	●	●	●		63
	Z / 10	10 x 6	●	●	●	●	80
	A / 13	13 x 8	●	●	●	●	100
	B / 17	17 x 11	●	●	●	●	140
	20	20 x 12,5	●	●	●		180
	C / 22	22 x 14	●	●	●	●	224
	25	25 x 16	●	●	●		250
	D / 32	32 x 20	●	●	●		355

ŠESTIHRANNÉ ŘEMENY	AA / 13	13 x 10,5	●		●	●	140
	BB / 17	17 x 14	●		●	●	160
	CC / 22	22 x 18	●			●	224

PROVEDENÍ: zelený - standard  
červený - PES vlákna  
S - (speciál) s černým chloroprenovým povrchem (10% přírážka)

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY
řemen děrovaný C / 22 - standard 5m
spojka desková C / 22 3 ks

KLÍNOVÉ ŘEMENY dopravníkové	PROFIL	ROZMĚRY		PROVEDENÍ					SPOJKY		MINIMÁLNÍ PRŮMĚR ŘEMENICE
		b x h	w	STANDARD			POLYESTER		DESKOVÁ SPOJKA	KLOUBOVÁ SPOJKA	
				ZELENÝ POVRCH	HNĚDÝ POVRCH	BÍLÝ POVRCH	HNĚDÝ POVRCH	BÍLÝ POVRCH			
	13 x 20	13 x 16,5	20	●	●	●	●	●	●	●	140
	17 x 30	17 x 20	30	●	●	●	●	●	●	●	160
	22 x 40	22 x 24	40	●	●	●	●	●	●	●	250
	32 x 60	32 x 33	60	●	●	●	●	●	●	●	450

PROVEDENÍ: zelený - standard  
hnědý - oleji a otěru vzdorný  
bílý - otěru vzdorný