

GMM 100 H

Manometr s glycerinovou náplní



Divišova 1520 tel: 465 612 090
Žamberk 564 01 www.loziska.com

Vlastnosti

Konstrukce	Rozsah měření přetlaku s glycerinovou náplní
Přípojka 1	Vnější závit válcový BSP
Tvar těsnění 1	s plochým těsněním s čepem
Přípojka	vzadu, excentrická
Tlumení	v důsledku glycerinové náplně



Pokyn

Rozsah použití při klidném zatížení = do koncové hodnoty stupnice.

Rozsah použití při střídavém zatížení = až do 0,9 koncové hodnoty stupnice.

Výrobek

Označení	Jmenovitá velikost Ø	Rozsah stupnice	Jakostní třída	Přípojka
GMM 100-0.6 H	100	0...0.6	1,0	G 1/2" -14
GMM 100-1 H	100	0...1	1,0	G 1/2" -14
GMM 100-1.6 H	100	0...1.6	1,0	G 1/2" -14
GMM 100-2.5 H	100	0...2.5	1,0	G 1/2" -14
GMM 100-04 H	100	0...4	1,0	G 1/2" -14
GMM 100-06 H	100	0...6	1,0	G 1/2" -14
GMM 100-10 H	100	0...10	1,0	G 1/2" -14
GMM 100-16 H	100	0...16	1,0	G 1/2" -14
GMM 100-25 H	100	0...25	1,0	G 1/2" -14
GMM 100-40 H	100	0...40	1,0	G 1/2" -14
GMM 100-60 H	100	0...60	1,0	G 1/2" -14
GMM 100-100 H	100	0...100	1,0	G 1/2" -14
GMM 100-160 H	100	0...160	1,0	G 1/2" -14
GMM 100-250 H	100	0...250	1,0	G 1/2" -14
GMM 100-400 H	100	0...400	1,0	G 1/2" -14
GMM 100-600 H	100	0...600	1,0	G 1/2" -14