

GMM 100

Manometr s glycerinovou náplní



Divišova 1520 tel: 465 612 090
Žamberk 564 01 www.loziska.com



Vlastnosti

Konstrukce	Rozsah měření přetlaku s glycerinovou náplní
Přípojka 1	Vnější závit válcový BSP
Tvar těsnění 1	s plochým těsněním s čepem
Přípojka	dole
Tlumení	v důsledku glycerinové náplně

Pokyn

Rozsah použití při klidném zatížení = do koncové hodnoty stupnice.

Rozsah použití při střídavém zatížení = až do 0,9 koncové hodnoty stupnice.

Výrobek

Označení	Jmenovitá velikost Ø	Rozsah stupnice	Jakostní třída	Přípojka
GMM 100-0.6	100	0...0.6	1,0	G 1/2" -14
GMM 100-1	100	0...1	1,0	G 1/2" -14
GMM 100-1.6	100	0...1.6	1,0	G 1/2" -14
GMM 100-2.5	100	0...2.5	1,0	G 1/2" -14
GMM 100-4	100	0...4	1,0	G 1/2" -14
GMM 100-6	100	0...6	1,0	G 1/2" -14
GMM 100-10	100	0...10	1,0	G 1/2" -14
GMM 100-16	100	0...16	1,0	G 1/2" -14
GMM 100-25	100	0...25	1,0	G 1/2" -14
GMM 100-40	100	0...40	1,0	G 1/2" -14
GMM 100-60	100	0...60	1,0	G 1/2" -14
GMM 100-100	100	0...100	1,0	G 1/2" -14
GMM 100-160	100	0...160	1,0	G 1/2" -14
GMM 100-250	100	0...250	1,0	G 1/2" -14
GMM 100-400	100	0...400	1,0	G 1/2" -14
GMM 100-600	100	0...600	1,0	G 1/2" -14
GMM 100-1000	100	0...1000	1,0	G 1/2" -14

Příslušenství

GMM SCHUTZ Pryžová krytka pro manometr