

# GMM 63

Manometr s glycerinovou náplní



Divišova 1520 tel: 465 612 090  
Žamberk 564 01 www.loziska.com



## Vlastnosti

<b>Konstrukce</b>	Rozsah měření přetlaku s glycerinovou náplní
<b>Přípojka 1</b>	Vnější závit válcový BSP
<b>Tvar těsnění 1</b>	s plochým těsněním s čepem
<b>Přípojka</b>	dole
<b>Tlumení</b>	v důsledku glycerinové náplně

## Pokyn

Rozsah použití při klidném zatížení = 3/4 x koncová hodnota stupnice.

Rozsah použití při střídavém zatížení = 2/3 x koncová hodnota stupnice.

## Výrobek

Označení	Jmenovitá velikost Ø	Rozsah stupnice	Jakostní třída	Přípojka
GMM 63-1	63	0...1	1,6	G 1/4" -19
GMM 63-1.5	63	0...1.5	1,6	G 1/4" -19
GMM 63-2.5	63	0...2.5	1,6	G 1/4" -19
GMM 63-4	63	0...4	1,6	G 1/4" -19
GMM 63-06	63	0...6	1,6	G 1/4" -19
GMM 63-10	63	0...10	1,6	G 1/4" -19
GMM 63-16	63	0...16	1,6	G 1/4" -19
GMM 63-25	63	0...25	1,6	G 1/4" -19
GMM 63-40	63	0...40	1,6	G 1/4" -19
GMM 63-60	63	0...60	1,6	G 1/4" -19
GMM 63-100	63	0...100	1,6	G 1/4" -19
GMM 63-160	63	0...160	1,6	G 1/4" -19
GMM 63-250	63	0...250	1,6	G 1/4" -19
GMM 63-400	63	0...400	1,6	G 1/4" -19
GMM 63-600	63	0...600	1,6	G 1/4" -19
GMM 63-1000	63	0...1000	1,6	G 1/4" -19

## Příslušenství

GMM SCHUTZ Pryžová krytka pro manometr