

GMM 63 H

Manometr s glycerinovou náplní



Divišova 1520 tel: 465 612 090
Žamberk 564 01 www.loziska.com

Vlastnosti

Konstrukce	Rozsah měření přetlaku s glycerinovou náplní
Přípojka 1	Vnější závit válcový BSP
Tvar těsnění 1	s plochým těsněním s čepem
Přípojka	vzadu, centrická
Tlumení	v důsledku glycerinové náplně



Pokyn

Rozsah použití při klidném zatížení = 3/4 x koncová hodnota stupnice.

Rozsah použití při střídavém zatížení = 2/3 x koncová hodnota stupnice.

Výrobek

Označení	Jmenovitá velikost Ø	Rozsah stupnice	Jakostní třída	Přípojka
GMM 63-1 H	63	0...1	1,6	G 1/4" -19
GMM 63-1.6 H	63	0...1.6	1,6	G 1/4" -19
GMM 63-2.5 H	63	0...2.5	1,6	G 1/4" -19
GMM 63-04 H	63	0...4	1,6	G 1/4" -19
GMM 63-06 H	63	0...6	1,6	G 1/4" -19
GMM 63-10 H	63	0...10	1,6	G 1/4" -19
GMM 63-16 H	63	0...16	1,6	G 1/4" -19
GMM 63-25 H	63	0...25	1,6	G 1/4" -19
GMM 63-40 H	63	0...40	1,6	G 1/4" -19
GMM 63-60 H	63	0...60	1,6	G 1/4" -19
GMM 63-100 H	63	0...100	1,6	G 1/4" -19
GMM 63-160 H	63	0...160	1,6	G 1/4" -19
GMM 63-250 H	63	0...250	1,6	G 1/4" -19
GMM 63-400 H	63	0...400	1,6	G 1/4" -19
GMM 63-600 H	63	0...600	1,6	G 1/4" -19