




Šestihřanné řemeny

DIN 7722
ISO 5289



Jsou určeny pro víceřemenicové soustavy s protiběžným chodem řemenic.

PROFILY

OZNAČENÍ PROFILU	ROZMĚRY		MINIMÁLNÍ Ø ŘEMENE dw (mm)	MAXIMÁLNÍ OBVODOVÁ RYCHLOST (m/s)	PŘEPOČET PALCOVÉ DÉLKY (Li) NA REFERENČNÍ NULOVOU DÉLKU
	b x h	α			
HAA	13 x 10	40	80	30	Č. ŘEMENE (") x 25,4 = mm + 53mm
HBB	17 x 13	40	125	30	Č. ŘEMENE (do 210") x 25,4 = mm + 74mm Č. ŘEMENE (od 211") x 25,4 = mm + 36mm
HCC	22 x 17	40	224	30	Č. ŘEMENE (do 210") x 25,4 = mm + 107mm Č. ŘEMENE (od 211") x 25,4 = mm + 56mm
HDD	32 x 25	40	355	30	Č. ŘEMENE (do 210") x 25,4 = mm + 132mm Č. ŘEMENE (od 211") x 25,4 = mm + 69mm
22 x 22	22 x 22	40	280	30	
25 x 22	25 x 22	40	280	30	

HAA (13x10mm)

Označení řemene (inch)	Referenční délka dle ISO 5289 DIN 7722
HAA 77	2000
HAA 78	2032
HAA 91	2370
HAA 93	2413
HAA 96	2500
HAA 100	2591
HAA 102	2650
HAA 103	2667
HAA 105	2718
HAA 108	2800
HAA 112	2896
HAA 116	2997
HAA 120	3050
HAA 126	3251
HAA 128	3300
HAA 130	3353
HAA 134	3455
HAA 136	3505
HAA 146	3759
HAA 152	3920
HAA 156	4013

Příklad objednávky:
HAA 102 3 ks
Dodací podmínky: minimální odběr, dodací doba a délky zde neuvedené na poptávku
Hmotnost: 0,15 kg/m

HBB (17x13mm)

Označení řemene (inch)	Referenční délka dle ISO 5289 DIN 7722
HBB 75	1980
HBB 76	1999
HBB 78	2050
HBB 79	2076
HBB 80	2101
HBB 81	2126
HBB 83	2180
HBB 84	2203
HBB 86	2253
HBB 88	2300
HBB 90	2370
HBB 92	2406
HBB 94	2457
HBB 95	2500
HBB 96	2507
HBB 97	2540
HBB 98	2558
HBB 99	2600
HBB 101	2650
HBB 100	2660
HBB 105	2740
HBB 107	2800
HBB 108	2812
HBB 109	2850
HBB 110	2863
HBB 111	2900
HBB 112	2920
HBB 115	3000
HBB 116	3030
HBB 119	3092
HBB 121	3150
HBB 125	3250
HBB 126	3280
HBB 128	3325
HBB 129	3346
HBB 131	3390
HBB 133	3450
HBB 135	3500
HBB 137	3550
HBB 141	3658
HBB 144	3730
HBB 145	3750
HBB 155	4010
HBB 156	4040
HBB 162	4200
HBB 173	4470
HBB 174	4500
HBB 184	4750
HBB 194	5000
HBB 221	5639
HBB 264	6700
HBB 270	6900

Příklad objednávky:
HBB 115 5 ks
Dodací podmínky: minimální odběr, dodací doba a délky zde neuvedené na poptávku
Hmotnost: 0,25 kg/m

HCC (22x17mm)

Označení řemene (inch)	Referenční délka dle ISO 5289 DIN 7722
HCC 86	2280
HCC 94	2500
HCC 106	2800
HCC 122	3200
HCC 126	3310
HCC 144	3765
HCC 153	4000
HCC 162	4216
HCC 165	4300
HCC 173	4500
HCC 193	5000
HCC 204	5300
HCC 206	5340
HCC 224	5750

Příklad objednávky:
HCC 204 2 ks
Dodací podmínky: minimální odběr, dodací doba a délky zde neuvedené na poptávku
Hmotnost: 0,44 kg/m

HDD (22x17mm)

Označení řemene (inch)	Referenční délka dle ISO 5289 DIN 7722
NA POPTÁVKU	

Příklad objednávky:
HDD 200 15 ks
Dodací podmínky: minimální odběr, dodací doba a délky zde neuvedené na poptávku.
Hmotnost: 0,935 kg/m

22x22 (22x22mm)

Označení řemene (referenční délka)	
NA POPTÁVKU	

22x22 x	5180
22x22 x	5220
22x22 x	5850
22x22 x	6270

Příklad objednávky:
22x22 x 5180 3 ks
Dodací podmínky: minimální odběr, dodací doba a délky zde neuvedené na poptávku (ve většině případech počet bez omezení a dodací doba 14 - 31 dní).
Hmotnost: 0,511 kg/m

25x22 (25x22mm)

Označení řemene (referenční délka)	
NA POPTÁVKU	

Příklad objednávky:
25x22 x 5000
Dodací podmínky: minimální odběr, dodací doba a délky zde neuvedené na poptávku.
Hmotnost: 0,625 kg/m