

Řemenice klínové pro pouzdra Taper



SPB (pokračování)

Výpočtový průměr Dm	Počet drážek	Číslo pouzdra	Max. prům. hřídele	Typ	B	J	K	L	M	N
800	4	4040	100	7	82	760	10	102	10	216
	5	4030	100	8	101	760	19	76	19	216
	5	4040	100	7	101	760	0,5	102	0,5	216
	6	4535	110	8	120	760	15,5	89	15,5	242
	6	4545	110	8	120	760	2,5	115	2,5	242
	8	4535	110	8	158	760	34,5	89	34,5	242
	8	4545	110	8	158	760	21,5	115	21,5	242
	10	4535	110	8	196	760	53,5	89	53,5	242
	10	4545	110	8	196	760	40,5	115	40,5	242
	900	3	3525	90	7	63	858	1	65	1
3		3535	90	7	63	858	13	89	13	180
4		4030	100	8	82	858	3	76	3	216
4		4040	100	7	82	858	10	102	10	216
5		4535	110	8	101	858	6	89	6	242
5		4545	110	7	101	858	7	115	7	242
6		4535	110	8	120	858	15,5	89	15,5	242
6		4545	110	8	120	858	2,5	115	2,5	242
8		4535	110	8	158	858	34,5	89	34,5	242

8	8	4545	110	8	158	858	21,5	115	21,5	242
	10	5040	125	8	196	858	47	102	47	257
	10	5050	125	8	196	858	34,5	127	34,5	267
1000	3	4030	100	7	63	958	6,5	76	6,5	216
	3	4040	100	7	63	958	19,5	102	19,5	216
	4	4030	100	8	82	958	3	76	3	216
	4	4040	100	7	82	958	10	102	10	216
	5	4535	110	8	101	958	3	89	6	242
	5	4545	110	7	101	958	7	115	7	242
	6	4535	110	8	120	958	15,5	89	15,5	242
	6	4545	110	8	120	958	2,5	115	2,5	242
	8	4535	110	8	158	958	34,5	89	34,5	242
	8	5050	125	8	158	958	15,5	127	15,5	267
1050	10	5040	125	8	196	958	47	102	47	267
	10	5050	125	8	196	958	34,5	127	34,5	267
	1250	3	4040	100	7	63	1208	19,5	102	19,5
4		4545	110	7	82	1208	16,5	115	16,5	242
5		4545	110	7	101	1208	7	115	7	242
6		5050	125	7	120	1208	305	127	305	267
8		5050	125	8	158	1208	15,5	127	15,5	267

SPC

Výpočtový průměr Dm	Počet drážek	Číslo pouzdra	Max. prům. hřídele	Typ	B	J	K	L	M	N	
200	3	2517	65	4	85	151	20	45	20	-	
	4	3020	75	4	110,5	151	29,8	51	29,8	-	
	5	3525	90	4	136	151	35,5	65	35,5	-	
	5	3535	90	4	136	151	16	89	31	-	
	6	3525	90	4	161,5	151	48,3	65	48,3	-	
	6	3535	90	4	161,5	151	15,8	89	56,8	-	
	8	3525	90	4	212,5	151	73,8	65	73,8	-	
	8	3535	90	4	212,5	151	45,8	89	77,8	-	
	212	3	3020	75	4	85	163	17	51	17	-
		4	3020	75	4	110,5	1663	29,8	51	29,8	-
5		3525	90	4	136	163	35,5	65	35,5	-	
5		3535	90	4	136	163	16	89	31	-	
6		3525	90	4	161,5	163	48,3	65	48,3	-	
6		3535	90	4	161,5	163	36,3	89	36,3	-	
8		3525	90	4	212,5	163	73,8	65	73,8	-	
8		3535	90	4	212,5	163	45,8	89	77,8	-	
224		2	3020	75	4	59,5	170	4,3	51	4,3	-
		3	3020	75	4	85	170	17	51	17	-
	4	3525	90	4	110,5	170	22,8	65	22,8	-	
	4	3535	90	4	110,5	170	10,8	89	10,8	-	
	5	3525	90	4	136	170	35,5	65	35,5	-	
	5	3535	90	4	136	170	23,5	89	23,5	-	
	6	3525	90	4	161,5	170	48,3	65	48,3	-	
	6	3535	90	4	161,5	170	36,3	89	36,3	-	
	8	3525	90	4	212,5	170	73,8	65	73,8	-	
	8	3535	90	4	212,5	170	45,8	89	77,8	-	
236	3	3020	75	4	85	182	17	51	17	-	
	4	3525	90	4	110,5	182	22,8	65	22,8	-	
	4	3535	90	4	110,5	182	10,8	89	10,8	-	
	5	3525	90	4	136	182	35,5	65	35,5	-	
	5	3535	90	4	136	182	23,5	89	23,5	-	
	6	3525	90	4	161,5	182	48,3	65	48,3	-	
	6	3535	90	4	161,5	182	36,3	89	36,3	-	
	8	3525	90	4	212,5	182	73,8	65	73,8	-	
	8	3535	90	4	212,5	182	45,8	89	77,8	-	
	250	2	3020	75	4	59,5	170	4,1	51	4,5	-
3		3020	75	4	85	200	17	51	17	-	
4		3525	90	4	110,5	200	22,8	65	22,8	-	
4		3535	90	4	110,5	200	10,8	89	10,8	-	
5		3525	90	4	136	200	35,5	65	35,5	-	
5		3535	90	4	136	200	23,5	89	23,5	-	
6		3525	90	4	161,5	200	48,3	65	48,3	-	
6		3535	90	4	161,5	200	36,3	89	36,3	-	
8		3525	90	4	212,5	200	73,8	65	73,8	-	

265	8	3535	90	4	212,5	200	31,8	89	61,8	-	
	3	3525	90	4	85	215	10	65	10	178	
	3	3535	90	1	85	215	-	89	4	178	
280	4	3525	90	6	110,5	215	22,8	65	22,8	178	
	4	3535	90	6	110,5	215	10,8	89	10,8	178	
	5	3525	90	6	136	215	35,5	65	35,5	178	
	5	3535	90	6	136	215	23,5	89	23,5	178	
	6	3525	90	6	161,5	215	48,3	65	48,3	178	
	6	3535	90	6	161,5	215	36,3	89	36,3	178	
	8	3525	90	6	212,5	215	73,8	65	73,8	178	
	8	3535	90	6	212,5	215	61,8	89	61,8	178	
	300	3	3525	90	6	85	230	10	65	10	178
		3	3535	90	1	85	230	-	89	4	178
4		3525	90	6	110,5	230	22,8	65	22,8	178	
4		3535	90	6	110,5	230	10,8	89	10,8	178	
5		3525	90	6	136	230	35,5	65	35,5	178	
5		3535	90	6	136	230	23,5	89	23,5	178	
6		3525	90	6	161,5	230	48,3	65	48,3	178	
6		3535	90	6	161,5	230	36,3	65	36,3	178	
8		3525	90	4	212,5	230	73,8	65	73,8	-	
8		3535	90	6	212,5	230	61,8	89	61,8	178	
315	3	3525	90	6	85	250	10	65	10	178	
	3	3535	90	5	85	250	2	89	2	178	
	4	3525	90	6	110,5	250	22,8	65	22,8	178	
	4	3535	90	6	110,5	250	10,8	89	10,8	178	
	5	3525	90	6	136	250	35,5	65	35,5	178	
	5	3535	90	6	136	250	23,5	89	23,5	178	
	6	3525	90	6	161,5	250	48,3	65	48,3	178	
	6	3535	90	6	161,5	250	36,3	89	36,3	178	
	8	4030	100	4	212,5	250	68,3	76	68,3	-	
	8	4040	100	4	212,5	250	55,3	102	55,3	-	
335	3	3525	90	6	85	265	10	65	10	178	
	3	3535	90	5	85	265	2	89	2	178	
	4	3525	90	6	110,5	265	22,8	65	22,8	178	
	4	3535	90	6	110,5	265	10,8	89	10,8	178	
	5	3525	90	6	136	265	35,5	65	35,5	178	
	5	3535	90	6	136	265	23,5	89	23,5	178	
	6	3525	90	6	161,5	265	48,3	65	48,3	178	
	6	3535	90	6	161,5	265	36,3	89	36,3	178	
	8	4030	100	6	212,5	265	68,3	76	68,3	200	
	8	4040	100	4	212,5	265	55,3	102	55,3	200	

SPC (pokračování)

Výpočtový průměr Dm	Počet drážek	Číslo pouzdra	Max. prům. hřídele	Typ	B	J	K	L	M	N
1000	5	5040	125	8	136	937	17	102	17	267
	5	5050	125	8	136	937	4,5	127	4,5	267
	6	5040	125	8	161,5	937	29,8	102	29,8	267
	6	5050	125	8	161,5	937	17,3	127	17,3	267
	8	5040	125	8	212,5	937	55,3	102	55,3	267

	8	5050	125	8	212,5	937	42,8	127	42,8	267
1250	3	5050	125	7	85	1187	21	127	21	267
	4	5050	125	7	110,5	1187	8,2	127	8,2	267
	5	5050	125	8	136	1187	4,5	127	4,5	267
	6	5050	125	8	161,5	1187	17,3	127	17,3	267
	8	5050	125	8	212,5	1187	42,8	127	42,8	267